



2-streifige Fahrbahn mit Verkehrs-führung über Behelfsfahrtstreifen

Querabsperrrungen durch einseitige Leitbaken (alternativ durch Absperrrschranke [H=250 mm])
Abstand längs 1 - 2 m
quer 0,6 - 1 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder Leitbake

Fahrtstreifenbegrenzung durch gelbe Markierungsfolien

Regelfahrbahnbreite beibehalten

Längsabsperrrungen durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 10m
Einseitige Warnleuchten auf jeder 2. Leitbake

2-streifige Fahrbahn mit halb-seitiger Sperrung

Einbahnstraßenregelung

Regelfahrbahnbreite beibehalten

mit Einrichtung einer Umleitung

Querabsperrrung durch Absperrrschranke [H=250 mm]
Mindestens 5 einseitige rote Warnleuchten über der Schranke auf der Seite der gesperrten Richtung

Längsabsperrrung durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 10 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder 2. und der letzten Leitbake

Längsabsperrrung zum Gehweg durch Absperrrschranken [H=100 mm] und ggf. Tastleisten



angeordnet gemäß
§ 45 Absatz 1 STVO:

aus verkehrsrechtlicher
Sicht geprüft :

Plan-Nr.	22 067.2		Bauleitung	Michael Schmidt	
Maßstab	Ohne		Ausf. Firma	Karl Werhann GmbH Pottaschdell 5 66333 Luisenthal	
Bezeichnung	Saarbrücken Malstatter Str				
	gezeichnet	geändert	Telefon	0178 200 4353	
Datum	03.03.2022		Beginn		
Name	M. Keller		Dauer		

VASS GMBH

Verkehrs- und Arbeitsstellen-Sicherungsservice

Am Holzplatz 3
66287 Fischbach-Camphausen
06897 919760
Fax. 06897 9197618
email: info@vass-gmbh.de